



Modèles	atcher 530		atcher 495		atcher 480		atcher 360	
	CV	90	70	30	25	20/15	9.8/8	6/4
Nombre de cylindres	3 cylindres				2 cylindres			1 cylindre
Puissance (kW)	66,24	51,52	22,1	18,4	14,7/11	7,2/5,9	4,42/2.95	
Puissance Administrative	7,26		2,81		2	1,87	0,7	
Démarrage	Electrique			Electrique ou Manuel				Manuel
Commande de Gaz	Commande à distance			Barre franche ou commande à distance				Barre franche
Hauteur de tableau	517-644		404-552		435-562 689 (Modèle Sail)			
Mélange huile-essence	Automatique							
Essence	Sans plomb							
Type d'huile	FENWICK-TOHATSU TLDI			Huile FENWICK-TOHATSU 4T				
Réservoir	Réservoir séparé 25L				Réservoir séparé 12L (4CV : intégré 1,3L)			
Poids (kg)	143	71,5 (S) 82,5 (EPTL)		52 /38		25/26		
Batterie	12V 280W 23A		12V 180W 15A Option sur Manuel		12V 145W 12A/12V 80W 6A option sur Manuel		12V 60W 5A option sauf Sail	
Allumage électronique	Allumage par induction			Standard				
Refroidissement contrôlé par thermostat	Standard							
Echappement	Standard							
Power trim/tilt	Standard			EFT/EPT				
Compte tours	Standard			Option	Option			
Système de diagnostic intégré	Standard							
Régime de ralenti modulable	700, 800, 900							
Témoin de pression d'huile	Standard							